

# ACG-751-PF

## GN2/1 ARMOIRE DE STOCKAGE DE PRODUITS CONGELÉS

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Arrière en acier galvanisé. Intérieur en acier inoxydable AISI-304 avec 22 niveaux pour le support des étagères GN 1/1 ou GN 2/1.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (maintien de l'ouverture au-delà de 90° ).
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED.
- Étagères GN 2/1 en acier plastifié rilsan.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Panneau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans ODP et GWP.
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique (W)	Gamme	Classe climatique	Gaz réfrigérant
680	850	2115 - 2190	645	606	-20°C -15°C	5 (40°C 40%HR)	R-290

# ACG-751-PF

## GN2/1 ARMOIRE DE STOCKAGE DE PRODUITS CONGELÉS

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Gaz réfrigérant	R-290
Tension	230V 50Hz
Puissance nominale	525 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m <sup>3</sup> , zéro GWP et ODP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	75 mm
Extérieur	Acier inoxydable AISI-304
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable AISI-304
Lumière	4,32 W
Nombre d'étagères	3 GN 2/1, acier plastifié rilsan
Dimensions de l'étagère (L x P)	650 x 530 mm (3 pièces)