



EMD900G : Vitrine Ecoshow 648 L

44-104

✓ Vitrine Ecoshow porte vitrée 900mm de profondeur

✓ Capacité de la canette de 330ml : 408

À propos du produit

Avec une énorme capacité de stockage et un affichage à fort impact, la gamme EcoShow est idéal pour inciter à l'achat impulsif tout en minimisant le besoin de réapprovisionnement des stocks.

Caractéristiques et bénéfices

- EcoShow permet d'économiser 80 % d'énergie par rapport à nos anciennes Multidecks à façade ouverte.
- Notre éclairage attrayant (brevet en cours) présente parfaitement les produits grâce à l'éclairage LED muni d'une fonction anti-éblouissement. Il met en valeur l'ensemble des produits stockés.
- Plug and Play! l'installation n'a jamais été aussi simple, grâce aux roulettes avec freins pivotantes de série! Le déplacement est facile - rendant ainsi le nettoyage dans et autour du multideck plus simple qu'auparavant
- Equipé en standard du condenseur +stayclear plus efficace et plus robuste. Vous économisez de l'argent en réduisant les risques de blocage et de panne.
- Les grands panneaux latéraux en verre offrent une visibilité maximale aussi bien de face que de côté.
- La gamme EcoShow peut stocker entre 306 et 884 canettes – sans aucun double empiement !
- L'esthétique épurée de l'Ecoshow s'intègre parfaitement à tous les environnements, tout en donnant une place centrale aux produits contenus. Le cache groupe lisse de l'unité a été conçu pour évacuer l'air de manière efficace sans grilles disgracieuses.
- La sécurité de vos produits est assurée lorsque votre magasin est fermée, grâce aux portes vitrées munies de serrures standard.



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Finition	Verre
Finition ext/int	Inox 304 & Inox 304
Configuration des sections	
Système	Groupe logé
Type de piétement	Roulettes avec freins

Énergie

Classe climatique	3
Classement énergétique	B
EEL	11,62
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	1434,3
GWP (PRG)	3
Température min - max (°C)	-1/5
Consommation d'énergie journalière (kWh)	3,93

Informations techniques

Température	-1/+5°C
Alimentation électrique	230/50/1
Intensité (A)	1.4
Puissance (W)	326
Quantité fluide (g)	130
Fluide	R290

Dimensions

Hauteur (mm)	1955
Largeur (mm)	895
Profondeur (mm)	770
Volume brut (L)	648
Volume net (L)	1,94
Poids brut (kg)	224,5
Poids net (kg)	210

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.