



## Armoire négative statique, carrosserie epoxy blanc, 513L



### Informations produit

- › Dégivrage manuel. Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température. Verrouillage des touches. Carrosserie en acier époxy blanc. Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm. Pieds en acier inox réglables de 150 à 180 mm montés de série. Porte réversible avec serrure et rappel automatique. Plaques évaporateur fixes charge max. 60kg°. Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte. Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable. Fluide propre R-290. Classe climatique 7 (+35°C). Alimentation 230V (mono) - 50 Hz. Possibilité d'associer les armoires négatives GG avec les armoires positives GKv.



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Pieds inox	hauteur réglable 150-180 mm
Rappel de porte automatique	oui
Porte	Époxy blanc
Volume brut (L)	513
Épaisseur d'isolation	70
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	472
Serrure	Oui
Condenseur	statique
Évaporateur	plaques
Puissance frigorifique (W)	248W à -24°C
Cuve	ABS
Type d'éclairage	Non
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-28°C à -14°C
Niveau sonore (dB(A))	54
Carrosserie	epoxy blanc

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions paniers sup (LxPxH) (mm)	275x520x185
Dimensions panier inf (LxPxH) (mm)	275x325x210
Charge admissible sur évaporateurs (kg)	60
Paniers (nb)	14
Dimensions grilles (LxP) (mm)	300x505x165

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	440
Consommation énergétique (kWh/24h)	1,21
Classe climatique	7 (≤ +35°C @ 75%RH)

### COMMANDE

Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	Électronique

### ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	124
Intensité (A)	1
Puissance électrique raccordée (W)	250
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	750
Largeur (mm)	750
Hauteur (mm)	1864
Hauteur sans pieds (mm)	1714
Cuve (LxPxH) (mm)	607x560x1510
Poids net (kg)	108
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	750x750x1864

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	769x835x1905
Poids brut (kg)	113