

500-1DN 500-2DN 500-3DN

Tiroirs Chauffants



500-1DN



500-3DN

• Halo Heat . . . une source de chaleur uniforme et régulée qui enveloppe les aliments pour préserver leur apparence, leur goût et leur durée de maintien.

- · La teneur en humidité du produit est préservée sans ajout d'eau.
- La commande numérique détecte immédiatement les chutes de température pour assurer une récupération thermique rapide.
- · Plats très grand format offrant une capacité supplémentaire.
- Peut être encastré dans un placard ou un comptoir. Des kits de garniture d'encastrement sont proposés.
- · Configuration empilable.



500-2DN

Le tiroir chauffant Alto-Shaam comporte un extérieur en acier inoxydable non magnétique et des glissières amovibles en acier inoxydable. Chaque tiroir comprend un (1) plat en acier inoxydable GN 1/1 de 305 mm x 508 mm x 152 mm. Le tiroir chauffant comporte un interrupteur Marche/Arrêt, des touches fléchées Haut et Bas avec plage de température de 16 °C à 93 °C, un voyant indicateur de chauffage, un bouton d'affichage de température et un affichage numérique.

| | Modèle 500-1DN: Un tiroir chauffant, format étroit |
|------------|---|
| □ N | Modèle 500-2DN: Deux tiroirs chauffants, format étroit |
| □ N | Modèle 500-3DN: Trois tiroirs chauffants, format étroit |

ANSI/NSF 4 CUL USTED COOKNIG APPLIANCE 584m

CE EHI

Options Installées à L'usine

- Choix d'alimentation électrique
 - □ 120 V
 - □ 208-240 V
 - □ 230 V
- Choix de tiroirs (commander par tiroir)
 - ☐ Sans évacuation, de série
 - ☐ Avec évacuation, en option (5014561)

Options Supplémentaires


- Pour empiler des appareils sans matériel supplémentaire
- Les appareils individuels ou empilés peuvent être montrés sur :
 - ☐ Des roulettes et un socle à roulettes de 76 mm
- ☐ Des roulettes et un socle à roulettes de 127 mm
- ☐ Un socle à pieds de 152 mm



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seuleme www.alto-shaam.com

500-1DN, 500-2DN, 500-3DN


Tiroirs Chauffants



| Dimensions HXLXP | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 500-1DN extérieur: | | | | |
| 296 mm x 423 mm x 792 mm | | | | |
| 500-2DN extérieur: | | | | |
| 481 mm x 423 mm x 792 mm | | | | |
| 500-3DN extérieur: | | | | |
| 664 mm x 423 mm x 792 mm | | | | |
| Taille de plat : (CHAQUE TIROIR) | | | | |
| 305 mm x 508 mm x 152 mm GN 1/1 | | | | |
| <u>Dimensions de découpe</u> : (modèles à garniture intégrée) | | | | |
| Ajouter 19 mm à la hauteur de l'appareil et 38 mm à la largeur | | | | |

| 500-3D | 500-2D | 500-1D | 423 mm — |
|--------|--------|------------|----------|
| 664 mm | 481 mm | → 296 mm → | |
| 1 | | | <u> </u> |

| Alimentation Électrique | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------|-----|--------|---------------------------------|--|--|--|--|
| V | Ph | Hz | A | kW | | | | | |
| 120 | 1 | 50/60 | 5,3 | 0,64 | Fiche NEMA 5-15P 15 A, 125 V | | | | |
| 208-240 | 1 | 50/60 | 2,7 | 0,64 | Fiche NEMA 6-15P 15 A, 250 V | | | | |
| 230 | 1 | 50/60 | 2,6 | 0,59 | Fiche classée 250 V | | | | |
| CEE 7/7 | (, | CH2-16P | | BS 136 | 33 (1) AS/NZS 3112 | | | | |



Capacité Produits

16 kg maximum • par tiroir (34 pommes de terre au four, 50 petits pains)

| Poids (est.) | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| 500-1DN | 500-2DN | 500-3DN | | | | |
| 30 kg | 45 kg | 59 kg | | | | |
| 34 kg | 51 kg | 66 kg | | | | |
| Dimensions du carton: (LxLxP) | | | | | | |
| 381 mm | 838 x 533 x 559 mm | 838 x 533 x 737 mm | | | | |
| | 30 kg 34 kg | 30 kg 45 kg 34 kg 51 kg 1 carton: (L x L x P) | | | | |

Exigences d'installation

Le tiroir chauffant doit être posé de niveau dans un endroit à l'abri de la vapeur, de la graisse, de l'égouttement d'eau, des hautes températures ou autres nuisances graves.

Dégagements (pour la ventilation)

Minimum : 76 mm à l'arrière, 51 mm sur le dessus et 25 mm des deux côtés. Une évacuation locale assurant une circulation d'air suffisante doit également être prévue pour les installations encastrées dans un comptoir.

| Accessoires | |
|------------------------|---|
| Kit garniture intégrée | Socle à roulettes |
| □ 500-1DN 5015148 | \square avec roulettes de 127 mm 55534 |
| 300 1214 | \square avec roulettes de 76 mm 5010921 |
| □ 500-2DN 5015150 | □ Socle à pied 55535 |
| □ 500-3DN 5015154 | ☐ Grille à plat perforée, 305 mm x 508 mm 16642 |



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis Téléphone : 262.251.3800 800.558.8744 États-Unis/Canada Télécopie : 262.251.7067 800.329.8744 États-Unis seulemen www.alto-shaam.com