

LE COMPROMIS IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS

Les systèmes tout-en-un de la série FS (Froid Sec) sont conçus pour le refroidissement, la distribution et le service de la bière et d'autres boissons réfrigérées à la maison, lors d'événements privés ou professionnels en intérieur ou en extérieur.

Le FS50 T est le parfait compromis entre la performance et un faible encombrement. Son système de réglage manuel de la pression permet un ajustement précis pour s'adapter à des températures extrêmes et aux bières les plus exigeantes. Ses deux tirages permettent de servir deux bières différentes avec un seul appareil.



Capacité de service



Prêt à l'utilisation



Poids net



Châssis et serpentins en acier inoxydable



Gaz réfrigérant efficace et écologique

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Le FS40 K 2T permet de distribuer entre 35 et 40 litres par heure suivant les conditions de température. Cela représente entre 80 et 100 boissons à l'heure.

PRESSURISATION AVEC CO2

Le FS50 2T est équipé d'un système de CO2 pour la pressurisation du fût, silencieux et de haute qualité.

ÉQUIPEMENT

Thermostat permettant une régulation douce et précise de la température de la boisson, robinets de distributions, clé de robinet. Un égouttoir et des raccords rapides pour une connexion facile sans outils.

DESIGN

Aspect luxueux et élégant du bois de chêne combiné à des accessoires en acier inoxydable.

TRANSPORT

Manipulation facile et sûre du système grâce à sa petite taille et à ses poignées supérieures.

UNE MOUSSE PARFAITE

Le modèle FS40 K 2T est équipé de 2 robinets compensateurs pour servir différents types de boissons.

Paramètres techniques

Modèle	FS50 2T
Puissance de refroidissement du compresseur (HP)	1/5
Puissance de refroidissement du compresseur (W)	510
Capacité de refroidissement maximale à 0°C / TK 45°C (L/H)	50
Performance de refroidissement continu (L/H)	40 - 50
Gradient de température $\Delta T(^{\circ}C)$	20
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur des serpentins de refroidissement (M)	16,5
Puissance(W)	322
Ampérage (A)	1,40
Poids net / KG)	31
Type de réfrigérant	R290
Tension (V)	220-240V 50HZ~1

