



ADOUCISSEURS D'EAU

ERG08 - AVEC BYPASS

BYPASS

INCLUS



- Fonctionne sans électricité
- Régénération volumétriques
- Mise en température rapide
- Compact et économique
- Alimentation eau chaude ou eau froide

ERG08

	Débit de service	30 LITRES
	TH max	60°F Th
	Conso eau / régénération (L)	25
	Conso sel max / régénération (kg)	0,36
	Durée de régénération (min)	15
	Raccordement entrée/sortie	3/4" fileté
	Débit de service	30 L/min
	Plage de pression	Pression dynamique de 1,7 - 8,6 bars

ERG08

Système entièrement hydraulique, fonctionnant sans électricité : fiable, pas d'horloge ni de circuits imprimés à régler, ajuster, réparer ou remplacer • Pas d'alimentation électrique à prévoir

ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE : pas de gaspillage de sel ou d'eau • Régénération rapide • Fonctionnement entièrement automatique : uniquement du sel à ajouter

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	CAPACITÉ SEL (KG)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	POIDS EN FONCTION. (KG)	POIDS À VIDE (KG)	
ERG08	Adoucisseur mono-colonne - Avec BYPASS	7,4	24	506 x 498 x 292	46	15	