

WO-30-01

Série	Traitement de l'eau
Série	Osmoseur
Largeur du produit	300 mm
Profondeur du produit	445 mm
Hauteur du produit	700 mm
Code EAN	8017709284794



Equipement

Alarme filtres usés	Oui
Alarme anti-fuite avec arrêt automatique	Oui
Flux automatique membranes temporisé pendant inactivité prolongée	Oui
Régulateur et indicateur visuel de salinité de l'eau osmosée	Oui
Protection contre la marche à vide de la pompe	Oui

Construction

Capacité du réservoir d'accumulation	12 l	Pression min/max de l'eau à l'arrivée (bar)	1,5 - 6
Production horaire	240 l/h	Dureté max de l'eau à l'arrivée (°F)	35
Taux de récupération	35 (=25°F)	Conductivité max de l'eau à l'arrivée	1200 µS/cm
Température maximale de l'eau à l'arrivée (°C)	30	Quantité Chlore et Fer autorisés dans l'eau à l'arrivée (mg/l)	0,2

Consommations et branchements

Branchement électrique	230 V / 3 A / 50 Hz	Alimentation électrique/ puissance totale	690 W
------------------------	---------------------	---	-------

Informations logistiques

Width packed product 400 mm
Depth packed product 550 mm
Height packed product 770 mm

Gross weight (kg) 36,200
Net weight 30,000 kg

