

Informations techniques

Polar 2-50



Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 2 barres de soudure (avant/arrière)
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Standard avec Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 4 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit
- Classification IP-65

Options

- Soudure coupure 1-2/Soudure bi-active
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (y compris raccord pour air comprimé)
- Préparation pour pompe externe
- Serrage des sachets (léger)

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Spécifications	Polar 2-50
Chambre LxH (mm)	500x620x240
Machine LxH (mm)	920x1480x1325
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	100 / 120
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	13 - 28 / 11 - 25
Puissance (kW)	2,6 - 3,9
Poids (kg)	345
Longueur de soudure nette (mm)	2 x 620
Configuration standard de la barre de soudure	

Dimensions en mm

