



ADOUCISSEURS D'EAU

C206

BYPASS

EN OPTION



- Non électriques
- Volumétriques
- Mise en température rapide
- Bi-colonnes (eau adoucie 24h/24, 7j/7)
- Alimentation eau chaude ou eau froide (avec option Bypass)

C206

	Débit maxi (2 bars)	57,5 litres / mn
	TH max	68°F Th
	Conso eau / régénération (L)	19
	Conso sel max / régénération (kg)	0,45
	Durée de régénération (min)	11

C206

Système entièrement hydraulique, fonctionnant sans électricité : fiable, pas d'horloge ni de circuits imprimés à régler, ajuster, réparer ou remplacer • Pas d'alimentation électrique à prévoir

ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE : pas de gaspillage de sel ou d'eau • Régénération rapide • Fonctionnement entièrement automatique : uniquement du sel à ajouter.

- Système bi-colonnes (quand une colonne est en régénération, l'autre est en service, ce qui garantit une alimentation en eau adoucie 24h/24, 7j/7)
- Alimentation eau chaude (maximum 70°C), pour une mise en température plus rapide des bains de machines à laver
- Equipé de roulettes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	ALIM.	CAPACITÉ SEL (KG)	PROD. À 30°F TH (L)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	POIDS EN FONCTION. (KG)
C206	Adoucisseur bi-colonne	2 x 4,5	eau chaude (70°C)	18	441	356 x 356 x 559	49,9

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	NOTES
BYPASS	Bypass eau froide pour C206 (jusqu'à 50°C)