

## Plaque de maintien en température BASE à poser ou à intégrer GN 1/1



### Informations produit

- › Modèle pouvant s'intégrer dans une structure.
- › Surface de chauffe en vitrocéramique.
- › Régulation électronique de la température.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Dimensions GN 1/1.

## Avantages



### + Régulation électronique

Régulation électronique de la température



### + Surface vitrocéramique

Surface de chauffe en vitrocéramique

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Typologie de produit    | PAB1 - Prêt à brancher |
| Surface de chauffe (mm) | 325x530                |
| Type de chauffe         | Vitrocéramique         |
| Norme compatible        | Gastronorme            |
| Température (°C)        | +30°/+90°C             |
| Modèle                  | poser ou à intégrer    |

COMMANDE

|            |              |
|------------|--------------|
| Régulation | Électronique |
|------------|--------------|

PERFORMANCES

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Chauffage plaque (W) | 300 |
| Puissance totale (W) | 300 |

ALIMENTATION

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tension (V)    | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50          |

DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Profondeur (mm)                     | 655        |
| Largeur (mm)                        | 375        |
| Hauteur (mm)                        | 80         |
| Poids net (kg)                      | 12         |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 375x655x80 |

LOGISTIQUE

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 375x655x80 |
| Poids brut (kg)                   | 13         |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

