

Armoire positive GN2/1, cuve inox emboutie, 1 porte, 700L




Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
- › Isolation haute densité 90 mm
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve Inox Aisi304 avec glissières embouties
- › Carrosserie en acier inox Aisi304.
- › Groupe tropicalisé.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipée de grilles en acier plastifié, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds en inox hauteur réglable 140 à 240 mm
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290.



Avantages



+ Performance énergétique

Le système frigorifique haute performance combiné à une isolation haute densité de 90 mm permet une parfaite conservation avec la garantie d'une consommation énergétique minimale même dans un environnement extrême de +40°C.



+ Cuve avec glissières embouties

La cuve en acier inoxydable avec glissières embouties sur les modèles 700 permet un nettoyage facile et rapide de l'enceinte. De plus elle permet une modulation aisée des surfaces de rangement sans nécessité d'ajouter des glissières supplémentaires.



+ Capacité de stockage optimisée

L'absence de composant frigorifique dans la cuve offre un volume de stockage optimal allant jusqu'à 24 niveaux espacés de 40 mm.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Norme compatible	GN 2/1
Pieds inox	hauteur réglable 140-240 mm
Rappel de porte automatique	oui
Porte	Inox
Volume brut (L)	700
Épaisseur d'isolation	90 mm
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	458
Serrure	Oui
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	362W à -10°C/+45°C
Cuve	inox emboutie
Type de froid	Positif
Refroidissement	ventilé indirect
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2°C à +7°C
Niveau sonore (dB(A))	42
Carrosserie	inox

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	3
Charge max admissible sur grille (kg)	20
Dimensions grilles (LxP) (mm)	530x650
Hauteur de réglage (mm)	40
Nombre de niveaux max.	24

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0.91
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	332
Classe énergétique	A
Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)

COMMANDE

Réglage hygrométrie	oui
Fonction HACCP	oui
Alarme ouverture de porte	oui
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	590
Intensité (A)	3.8
Puissance électrique raccordée (W)	130
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	847
Largeur (mm)	715
Hauteur (mm)	2090
Hauteur sans pieds (mm)	1940
Cuve (LxPxH) (mm)	550x650x1385
Poids net (kg)	117
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	715x847x2090

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	763x873x2170
Poids brut (kg)	152



Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

74768026 Grille acier plastifié GN2/1

74703270 Kit 2 glissières inox en "U" pour grille

Options

AF0236 Eclairage LED pour modèles 700

AF0238 Bonde de vidange en fond de cuve pour modèles 700

AF0240 Remplacement des pieds par roulettes Ø 125 mm - hauteur totale 160 mm pour modèles 700

