

Plaque de maintien en température VISTA avec pare-haleine 600x400



Informations produit

- › Modèle avec pare-haleine et rampe infrarouge.
- › Régulation électronique de la température.
- › Dimensions 410x410.
- › Surface de chauffe en vitrocéramique.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Avantages



+ Régulation électronique

Régulation électronique de la température



+ Surface vitrocéramique

Surface de chauffe en vitrocéramique



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Surface de chauffe (mm)	600x400
Type de chauffe	Vitrocéramique
Norme compatible	Euronorme
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	avec pare-haleine

COMMANDE

Régulation	Électronique
------------	--------------

PERFORMANCES

Chauffage infrarouge (W)	300
Chauffage plaque (W)	400
Puissance totale (W)	700

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	525
Largeur (mm)	650
Hauteur (mm)	540
Poids net (kg)	20
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	650x525x540

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	650x525x540
Poids brut (kg)	24



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

