

## TABLE TOP POSITIF INOX 125 L



### Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%. Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier inox anti-corrosion.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.



## Avantages




### + Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter la mauvaise fermeture et les pertes de froid.



### + Facilité d'installation

Avec leur hauteur de 83 cm, les table-top professionnels s'intègrent facilement sous un plan de travail que ce soit en cuisine ou en arrière-bar.



### + Performance de froid

Un système de froid exclusif et puissant diffuse un froid homogène et canalisé par une plaque en fond de cuve. Un ventilateur favorise cette diffusion et assure une constance de la température ainsi qu'une descente en température rapide après ouverture de porte. Les aliments sont ainsi mieux préservés.



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Typologie de produit             | PAB1 - Prêt à brancher |
| Rappel de porte automatique      | Oui                    |
| Porte                            | Inox                   |
| Volume brut (L)                  | 128                    |
| Epaisseur d'isolation            | 52                     |
| Inversion sens d'ouverture porte | Oui                    |
| Volume utile (L)                 | 77                     |
| Serrure                          | Oui                    |
| Hygrométrie                      | > 70 %                 |
| Condenseur                       | Statique               |
| Évaporateur                      | tubes/ailettes         |
| Puissance frigorifique (W)       | 102 W @ -10 °C         |
| Cuve                             | PS                     |
| Type de froid                    | Positif                |
| Refroidissement                  | Ventilé                |
| Dégivrage                        | Automatique            |
| Fluide                           | R-600a                 |
| Température (°C)                 | +2°C à +12°C           |
| Niveau sonore (dB(A))            | 30.1                   |
| Carrosserie                      | Inox                   |

### ÉQUIPEMENTS

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Charge max admissible sur grille (kg) | 40      |
| Grille acier plastifié (nb)           | 2       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)         | 486x433 |
| Hauteur de réglage (mm)               | 50      |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 228                 |
| Classe énergétique                         | A+                  |
| Classe climatique                          | 4 (≤ +30°C @ 55%RH) |

### COMMANDE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Fonction HACCP              | Oui                |
| Alarme ouverture de porte   | Visuelle et sonore |
| Verrouillage de la commande | Oui                |
| Alarme température          | visuelle et sonore |
| Affichage température       | Digital 1K         |
| Régulation                  | Électronique       |

### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Intensité (A)                      | 0.28        |
| Puissance électrique raccordée (W) | 62          |
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Profondeur (mm)                     | 642                       |
| Largeur (mm)                        | 595                       |
| Hauteur (mm)                        | 830                       |
| Cuve (LxPxH) (mm)                   | 460x437x264 + 460x330x223 |
| Poids net (kg)                      | 42.6                      |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 595x642x830               |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 610x690x880 |
| Poids brut (kg)                   | 44.4        |



## Accessoires et options

### Accessoires

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EJ32/2</b>   | Enregistreur de température mobile (seul)                                  |
| <b>EJ32IN/2</b> | Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC) |
| <b>W433</b>     | Grille acier nylon blanc                                                   |
| <b>S433</b>     | Grille acier inox (lpx) 486x433mm                                          |
| <b>C2125</b>    | Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm       |

