

## Cellule de refroidissement et surgélation 5 niveaux GN 1/1, gamme FASTER-E



### Informations produit


- › Construction intérieure et extérieure en Steel PET.
- › Compatible GN1/1 et 600x400.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Sonde à coeur de série.
- › Pieds réglables en hauteur.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC, épaisseur 50mm.
- › Fluide propre R290

## Avantages



### + Régulation tp°/FAS

Régulation électronique simple et intuitive, programmes auto ou manuel, sonde à cœur de série.



### + Steel pet 2020

Revêtement multicouche PET, anti-trace de doigt, surface hygiénique et facile d'entretien. 100% recyclable.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	15
Capacité de surgélation (kg)	5
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	735W (-30°C/+45°C) 1786 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R290
Niveau sonore (dB(A))	53
Carrosserie	Steel PET
Modèle	Gamme FASTER

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5, pas de 65mm
------------------------	----------------

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 ( $\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)
-------------------	---

### COMMANDE

Régulation	Électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	7.21
Puissance électrique raccordée (W)	797
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	760
Hauteur (mm)	830
Cuve (LxPxH) (mm)	640x418x340
Poids net (kg)	76
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	760x700x830

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	778x800x1038
Poids brut (kg)	93

## Accessoires et options

### Options

**AF0123** Kit roulettes faster

**AF0121** Inversion du sens d'ouverture de porte cellule Speed