

AP-750

ARMOIRE À POISSON RÉFRIGÉRÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Arrière en acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec angles arrondis et fond embouti.
- Porte avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouverte au-delà de 90°).
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED.
- Intérieur avec glissières en acier inoxydable réglables en hauteur pour étagères ou bacs 60x40.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Panneau de commande relevable
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Système d'évaporation ventilé avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Spécial économie d'énergie



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe climatique	Gaz réfrigérant
680	850	2115 - 2190	645	845	-5°C -1°C	5 (40°C 40%HR)	R-290

AP-750
ARMOIRE À POISSON RÉFRIGÉRÉE

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	181 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro GWP et ODP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	75 mm
A l'extérieur	Acier inoxydable
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Led
Nombre de bacs	7
Dimensions du bac (L x P x H)	600 mm x 400 mm x 120 mm

