

DA-400-NI

ARMOIRE DE MATURATION DES VIANDES "DRY AGING"

CARACTÉRISTIQUES

- Armoire dont la température de fonctionnement est comprise entre -2°C et +8°C et dont l'humidité est comprise entre 40% et 90% (sans apport d'eau externe).
- Elle garantit le contrôle et la sécurité du processus de vieillissement de la viande (maturation), avec la possibilité de contrôler à distance ou sur place le fonctionnement et les réglages de l'équipement, grâce au système de contrôle avancé incorporé.
- Extérieur en acier plastifié noir.
- Arrière en acier galvanisé
- Intérieur en acier inoxydable avec fond embouti.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture), avec cadre en aluminium anodisé et double vitrage à faible émissivité (réduit la condensation).
- Double éclairage intérieur LED.
- Étagères en inox et barre à viandes.
- Serrure de série
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur 135 mm - 210 mm.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur ventilé traité anticorrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie.



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Température	Classe climatique	Gaz réfrigérant
600	650	1900	320	488	-2°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R290

DA-400-NI

ARMOIRE DE MATURATION DES VIANDES "DRY AGING"

Contrôle de la température	Digital
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	307 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro GWP et ODP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	50 mm
Extérieur	Acier plastifié noir
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Led
Nombre d'étagères	2
Dimensions de l'étagère (L x P)	485 mm x 400 mm

