Salamandre plafond mobile PLUS, commandes électroniques, 4 foyers, surface de cuisson 725x358 avec maintien en température



Informations produit

- Réduction considérable des durées de mise en service et amélioration de la fonctionnalité et de l'hygiène dans la cuisine.
- Foyers radiants, logés dans un plafond spécial réfléchissant, en céramique, et protégés par un verre diffuseur favorisant la transmission de la chaleur.
- Température maximum de cuisson atteinte en 20 secondes.
- Plusieurs combinaisons de chauffage de la zone de cuisson pour une plus grande flexibilité et davantage d'économie d'énergie.
- Nombreux avantages : économie d'énergie jusqu'à 65%, moins de temps morts en cuisine, résultats qualitatifs surprenants, facilité de nettoyage du verre diffuseur.
- Livrées avec support mural.
- Idéales pour la cuisson des Viandes, Poissons, Fruits de mer, Gratins, Escargots, Toasts, Grillades, Crèmes brûlées.
- Fonctionnalité intuitive maintien en température : équipés d'un mécanisme de détection, les résistances s'activent et se désactivent par simple contact.

Avantages



Foyer radiant

Foyers radiants logés dans le plafond spécial réfléchissant en céramique protégés par un verre diffuseur



Hi Lite

Modèles Hi-Lite plus intuitifs, avec activation par simple contact et fonction maintien en température



Plafond coulissant

Plafond coulissant verticalement de 190 à 90 mm au-dessus des aliments



Régulation tp°

Régulation électronique avec réglage et affichage digital de la durée de cuisson, touche de répétition du dernier cycle et signal sonore de fin de cuisson



Support mural

Livrée avec support mural



Surface cuisson

Très grande surface de cuisson GN 1/1

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de foyers	4
Commande(s)	Électroniques
Modèle	plafond mobile

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	5.3
Puissance électrique raccordée (W)	5300
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	581
Largeur (mm)	735
Hauteur (mm)	519
Poids net (kg)	80.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	735x581x519

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x650x730
Poids brut (kg)	83

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

