

ASCV-751_R2_BO

ARMOIRE DE SECHAGE ET DE MATURATION POUR SAUCISSES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304
- Intérieur en acier inoxydable et bords incurvés
- Porte avec système de fermeture automatique, joint étanchéité
- Possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte
- Lumière intérieure LED
- Barres à viande
- Pieds ajustables de 135 à 210 mm
- Panneau de commande et grille de ventilation du moteur amovibles
- Compresseur ventilé
- Evaporateur avec ventilateurs électroniques, système de tirage forcé et revêtement époxy anticorrosion
- Arrêt du système de tirage forcé lors de l'ouverture de la porte
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane d'une densité de 40 Kg/m³, sans ODP ni GWP
- Contrôle digital de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation
- Gestion efficace de la consommation d'énergie



Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (mm)	Capacité(L)	Température	Température d'étuvage	Gaz
680	745	2155 - 2230	505	±13°C	+24°C+30°C	R-290

ASCV-751_R2_BO

ARMOIRE DE SECHAGE ET DE MATURATION POUR SAUCISSES

Contrôle de la température	Digital
Evaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance frigorifique	315 W
Puissance nominale	175 W
Matériau d'isolation	Polyurethane, 40 kg/m ³ densité, zero ODP et GWP
Mousse	HFO
Epaisseur de l'isolant latéral	70 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Arrière	Acier galvanisé
Intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Led
Nombre de barres de séchage	24 (6 par niveau)
Nombre d'étagères	4

