

Grils électriques, acier inoxydable, surface de cuisson simples-rainurées




Informations produit

- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Thermostat avec réglage de 50 à 330°C et voyant de fonctionnement. Résistances Incoloy. Bacs récupérateurs de graisse (GN 1/3 ou GN 1/2). Plan de cuisson en Acier inoxydable avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.



Avantages




+ Grill plaque séparée

Plaques séparées sans supplément, disponibles sur demande.



+ Grill plaque séparée

Plaques disponibles en 2 matériaux au choix : acier inoxydable et chrome pour les cuissons délicates.



+ Orifice évacuation grill

Plaques de cuisson encaissées dans le plan avec orifice d'évacuation des graisses pour un nettoyage et une hygiène simplifiée.



+ Texture grill

Disponibles en version lisses, rainurées ou mixtes.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Matériaux surface grill	Acier Inoxydable
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Simple - rainurées 330x470
Type surface de cuisson	rainurée
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	330x470

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	6
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	910
Poids net (kg)	75
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x910

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x1200
Poids brut (kg)	75



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

- 2026093** Rampe gaz
- KTT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
- 7080101** Grattoir gril nervuré
- 2016437** Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm
(Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800)
- 2015934** Pare éclaboussures pour gril simple

