
Four mixte réversible, 5 niveaux GN 1/1 - 600x400, vapeur par injection - ferrage à droite - lavage intégré







COMPATIBLE GN 1/1 600 x 400

RÉGLAGE 50°C À 300°C


SYSTÈME EXTRA POWER

CONFORT

Informations produit

- Programmation possible jusqu'à 9 enchaînements de phases de cuisson.
- Puissance « extra-power » de série.
- 3 vitesses de ventilation avec inverseur de rotation et arrêt automatique à l'ouverture de la porte.
- Système de lavage automatique avec circuit ouvert, compatible avec détergent liquide.
- Oura motorisé.
- Fours en acier Inox Aisi 304 avec chambre à angles arrondis.
- Porte à double-vitrage ventilé.
- Port USB pour l'importation et l'exportation de programmes et contrôle HACCP.

Avantages



Giorik Cloud

Giorik Cloud permet de contrôler le four à distance. Par exemple : dupliquer des recettes, extraire les données HACCP, simplifier un dépannage technique, faire une mise à jour, allumer le préchauffage...




Lavage intégré

Grâce à son système de lavage automatique (modèle W) avec circuit ouvert, compatible avec un détergent liquide 2en1, le four est très facile à nettoyer. 3 niveau de lavage sont possibles : soft, medium ou dur en fonction du degrés de salissure.



Fonctionnel & Ergonomique

Le four s'adapte à tous les espaces de travail grâce à ses deux sens d'ouverture de porte au choix et son écran de contrôle à portée de main.




Interface ergonomique

Le nouveau panneau de contrôle 7" est plus intuitif, réactif et personnalisable. Enchainement des cycles, contrôle automatique de l'humidité, ajustement de la coloration des cuissons, Rack Control... de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.



Eclairage LED

Visibilité Nouvelles lumières LED sur le côté droit de la porte



GN démontables

Échelles compatibles GN1/1 et 600x400, fixes, démontables

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Électrique
Mode de production vapeur	Injection
Nombre de vitesses de ventilation	3
Port USB	Oui
Capacité de programmation	Oui
Douchette extractible	Non
Échelles	Échelles porte-grilles démontables
Système de lavage automatique	Oui
Douchette extérieure	en accessoire
Sonde à coeur	Non
Ø évacuation (mm)	30
Espace entre niveaux (mm)	74
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Construction	Acier Inoxydable AISI 304
Commande(s)	Écran tactile 7” avec interface OneTouch
Capacité	5 GN 1/1 - 600x400
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	50°C à 300°C
Modèle	Électrique

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5

ALIMENTATION

Arrivée eau	G 3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.7
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	820
Largeur (mm)	907
Hauteur (mm)	674
Chambre du four (LxPxH) (mm)	645x420x450
Poids net (kg)	75
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	907x820x674

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	85

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



A Electrical connection
B Softened water inlet (G3/4)
C Equipotential bonding
D Drain (Ø30)
E Humidity discharge (Ø50)
F Detergent hose inlet (MTE5XW model)

WATER QUALITY REQUIREMENTS

Hardness ..... 60-100 ppm
TDS .....<100 mg/L
PH Value 7.0-8.0
Cl_2 Free chlorine.....<0,5 mg/L
Cl Chloride.....<20 mg/L
Alkalinity.....<20 mg/L
SiO_2 Silica.....<10 mg/L

* Clearance requirements

NOTE

* Drain line must be vented

Accessoires et options

Accessoires

CLP0810	ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80
TSP0500	SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x850
2017691	KIT PORTE 8 GRILLES P/TSP0500
27637	DOUCHETTE EXTERIEURE
2021971	Support fixation GN1/1 P/CLP0810
2028484	KIT SUPERPOSITION FOURS MOV'AIR
2028476	KIT SUPERPOSITION FOURS EASY+MOV'AIR
2019694	ROULETTE POUR KIT SUPERPOSITION MTE
OVEN LIQUID2ACT	Détergent de lavage et rinçage pour fours autonettoyants
6000132	SONDE MULTIPOINTS NMTE/STEAMBOX
6000131	SONDE A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX
7080585	HOTTE A CONDENSATION MOVAIR/EASYAIR
7080585F	FILTRE CHARBON P/HOTTE CONDENSATION

Options

GK-AUTONOME	Four autonome en eau MTE KM