

## Pétrin à bras plongeant, capacité 50 kg




### Informations produit

- › Carrosserie en inox peint. Ustensile, spatule, cuve et grille de d'insertion en inox. Bandeau de commande sur face droite
- Moteur à deux vitesses : - Bras 38 battements / min - Cuve 4,5 t / min - Bras 70 battements / min - Cuve 9 t / min Transmission par courroie. Hauteur du bras droit réglable. Engrenages dans bain d'huile. Partie mobile montée sur roulement à billes.
- Alimentation électrique 400 V (Tri + N) - 50 Hz.




## Avantages



### + Silencieux et durable

Les parties mobiles sont montées sur roulement à billes et les engrenages travaillent en bain d'huile pour un fonctionnement silencieux et longue durée.



### + Température constante

Conception spéciale pour assurer une température constante sans échauffement de la pâte.



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Typologie de produit      | PAB1 - Prêt à brancher |
| Capacité pâte (kg)        | 50                     |
| Capacité totale pâte (kg) | 50                     |
| Capacité cuve (L)         | 71                     |
| Modèle                    | Bras plongeant         |

### COMMANDE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 2 |
|--------------------|---|

### ALIMENTATION

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 1850       |
| Tension (V)                        | 400V (tri) |
| Fréquence (Hz)                     | 50         |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 840          |
| Largeur (mm)                        | 614          |
| Hauteur (mm)                        | 1420         |
| Diamètre cuve (mm)                  | 540          |
| Poids net (kg)                      | 340          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 614x840x1420 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 660x860x1560 |
| Poids brut (kg)                   | 353          |

