

# RVGE-501

## 2/1 ARMOIRE INTERIEUR PLASTIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en tôle plastifiée blanche.
- Arrière en acier galvanisé
- Intérieur thermoformé plastique.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (maintien de l'ouverture au-delà de 90° ).
- Étagères intérieures GN 2/1, en acier plastifié rilsan, réglables en hauteur.
- Serrure de série
- Unité de condensation sans entretien.
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion époxy + plaque froide
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans ODP et GWP.
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie.



| Longueur<br>(mm) | Profondeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Capacité<br>(L) | Capacité de<br>refroidissement<br>(W) | Gamme     | Classe<br>climatique | Gaz<br>réfrigérant |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 755              | 725                | 1880            | 532             | 488                                   | -2°C +8°C | 5 (40°C 40%HR)       | R290               |

# RVGE-501

## 2/1 ARMOIRE INTERIEUR PLASTIQUE

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température        | Numérique                                                    |
| Évaporateur                       | Plaque de froid                                              |
| Condenseur                        | Statique                                                     |
| Gaz réfrigérant                   | R290                                                         |
| Tension                           | 230V 50Hz                                                    |
| Puissance nominale                | 290 W                                                        |
| Isolation thermique               | Polyuréthane, densité 40 kg/m <sup>3</sup> , zéro GWP et ODP |
| Agent moussant                    | HFO                                                          |
| Épaisseur de l'isolation latérale | 50 mm                                                        |
| Extérieur                         | Acier plastifié rilsan blanc                                 |
| Arrière extérieur                 | Acier galvanisé                                              |
| A l'intérieur                     | Thermoformé plastique                                        |
| Lumière                           | Non                                                          |
| Nombre d'étagères                 | 3 GN 2/1, acier plastifié rilsan                             |
| Dimensions de l'étagère (L x P)   | 530 x 650 mm (3 pièces)                                      |