WO-30-01

Série	Traitement de l'eau
Série	Osmoseur
Largeur du produit	300 mm
Profondeur du produit	445 mm
Hauteur du produit	700 mm
Product dimensions (WxDxH)	300x445x700 mm



Equipement

Alarme filtres usés	oui
Alarme anti-fuite avec arrêt automatique	oui
Flux automatique membranes temporisé pendant inactivité prolongée	oui
Régulateur et indicateur visuel de salinité de l'eau osmosée	oui
Protection contre la marche à vide de la pompe	oui

Construction

Capacité du réservoir d'accumulation	12 l
Production horaire	240 l/h
Taux de récupération	35 (=25°F)
Température maximale de l'eau à l'arrivée (°C)	30
Pression min/max de l'eau à l'arrivée (bar)	1,5 - 6
Dureté max de l'eau à l'arrivée (°f)	35
Conductivité max de l'eau à l'arrivée	1200 µS/cm
Quantité Chlore et Fer autorisés dans l'eau à l'arrivée (mg/l)	0,2

Consommations et branchements

Branchement électrique	230 V / 3 A / 50 Hz
Alimentation électrique/ puissance totale	690 W

Informations logistiques

Code EAN	8017709284794	**Net weight**	30,000 kg
Packed product dimensions	770x400x550	**Gross weight**	36,200 kg

