

Chariot de manutention blanchisserie perforé, capacité de 428L



Informations produit

- › Chariot avec perforations ø 10mm
- › Capacité 428L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc



Avantages




✦ **4 roues ø 125 mm (BA,1380)**

4 roues en caoutchouc ø 125 mm



✦ **Alliage léger (BA,1380)**

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



✦ **Avec perforations**

Parois nervurées avec perforations



✦ **Rebords arrondis (BA,1380)**

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	125
Disposition roues	1+2+1
Capacité	428
Modèle	Chariot de manutention lavage-séchage

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	710
Largeur (mm)	950
Hauteur (mm)	875
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	920x680x685
Poids net (kg)	19.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	950x710x875

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	970x730x895
Poids brut (kg)	21.5



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

