

Chariot de manutention blanchisserie non perforé, capacité 313L



Informations produit

- › Chariot non perforé
- › Capacité 313L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc



Avantages



+ 4 roues ø 100 mm (BA,1380)

4 roues en caoutchouc ø 100 mm



+ Alliage léger (BA,1380)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



+ Rebords arrondis (BA,1380)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures



+ Sans perforations

Parois nervurées sans perforations



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	100
Disposition roues	2+2
Capacité	313
Modèle	Chariot de manutention lavage-séchage

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	570
Largeur (mm)	970
Hauteur (mm)	760
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	950x550x600
Poids net (kg)	14.1
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	970x570x760

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	990x590x780
Poids brut (kg)	15.6



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

