

SC160



SC160

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Refrigeración profesional entre +2°C y +10 °C, con puerta de triple cristal con argón y vidrio bajo emisivo Low-e para un aislamiento superior. Su iluminación LED 6000K y sus 5 estantes regulables garantizan una exposición clara y ordenada del producto, todo en un formato compacto y elegante.
- ✓ Professional refrigeration between +2°C and +10°C, featuring a triple-pane door filled with argon and Low-E glass for superior insulation. Its 6000K LED lighting and 5 adjustable shelves ensure a clear and organized display of the product, all in a compact and elegant design.
- ✓ Réfrigération professionnelle entre +2 °C et +10 °C, avec une porte à triple vitrage remplie d'argon et dotée d'un verre à faible émissivité (Low-E) pour une isolation optimale. Son éclairage LED 6000 K et ses 5 étagères réglables garantissent une présentation claire et ordonnée des produits, le tout dans un format compact et élégant.

SC160

SC160			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2°C/+10°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C / 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	117		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm))	420 x 600 x 1.880		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero plastificado negro	Plastic-coated Steel, black	Acier plastifié noir
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero plastificado negro	Plastic-coated Steel, black	Acier plastifié noir
Iluminación / Lighting / Eclairage	2 Leds / 600K		
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	45		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Triple cristal, sin marco	Triple glazing, frameless	Triple vitrage, sans cadre
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	5		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I(mm)	290 x 325		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	4		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Gas caliente	Hot gas	Gaz chaud
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilado	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Ventilado	Ventilated	Ventilé
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	R600a		

Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	40
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	240V / 1ph / 50Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	180
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,57
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	D
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	460 x 625 x 2080
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	165
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	75,4
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	80,5

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

