

FICHE TECHNIQUE

MEIKO UPster U 400

Lave-vaisselle professionnel frontal | Lave-verres, assiettes et couverts



Présentation du produit

Le MEIKO UPster U 400 est un lave-vaisselle frontal compact, destiné au lavage professionnel des verres, de la vaisselle et des couverts. Il associe une commande électronique intuitive, une construction à double paroi et un système de filtration de l'eau AktivPlus.

Dimensions et capacité

Largeur × profondeur × hauteur	460 × 600 × 700 à 730 mm
Hauteur d'entrée utile	300 mm
Dimensions du casier	400 × 400 mm
Capacité maximale	Jusqu'à 30 casiers/heure
Capacité théorique en verres	Jusqu'à 750 verres/heure
Volume de cuve	11 litres
Eau de rinçage par cycle	2,2 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UPster U 400 — données fabricant

Alimentation et puissances

Alimentation électrique	230 V / 50 Hz (1/N/PE) ou 400 V / 50 Hz (3/N/PE)
Puissance totale raccordée	2,8 kW (230 V) / 3,8 kW (400 V)
Chauffage de cuve	2,0 kW
Surchauffeur	2,0 kW (230 V) / 3,0 kW (400 V)
Puissance de pompe	0,55 kW
Durées des programmes	120 / 180 / 240 secondes
Capacité selon le programme	30 / 20 / 15 casiers par heure

Installation et raccords

Pression d'eau	0,6 à 5 bar ; 2,5 bar minimum avec surpresseur optionnel
Évacuation	DN 22 ; pompe de vidange intégrée, hauteur de refoulement max. 700 mm
Installation	Kit de raccordement eau, évacuation et électricité inclus
Norme de raccordement eau	Installation conforme à EN 1717

Fonctions et équipements

- Affichage numérique des températures de lavage et de rinçage final.
- Lavage et rinçage en partie haute et basse ; filtration AktivPlus.
- Programme d'autonettoyage et démarrage progressif de la pompe.
- Double paroi et porte isolée pour réduire bruit et pertes thermiques.
- Bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable.
- Surpresseur disponible en option sur le modèle U 400.

Source : brochure fabricant MEIKO « UPster U / UPster H », pages 5, 6 et 20. Les données dépendent de la configuration électrique ; sous réserve d'évolution des spécifications constructeur.