

UPster U 500 G

Lave-vaisselle professionnel frontal, à encastrer sous comptoir, pour verres, assiettes et couverts.

1. Équipements et fonctions inclus dans l'offre

- Doseurs intégrés (produits de lavage et de rinçage).
- Pompe de vidange intégrée (hauteur de refoulement maximale : 700 mm).
- Surpresseur intégré pour un rinçage fiable indépendamment de la pression du réseau.
- Kit de raccordement complet pour l'arrivée d'eau, l'évacuation et le raccordement électrique.
- Système de filtration multiple AktivPlus avec filtre fin et tamis de surface.
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inoxydable, en partie haute et basse.
- Commande électronique intuitive avec affichage numérique des températures de lavage et de rinçage.
- Programme d'autonettoyage et démarrage progressif de la pompe de lavage.
- Construction à double paroi avec isolation de porte ; chambre de lavage emboutie et guidages de casiers intégrés.

2. Caractéristiques techniques

Marque / modèle	MEIKO / UPster U 500 G
Type	Lave-vaisselle frontal professionnel
Dimensions (L x P x H)	600 x 600 x 700-730 mm
Hauteur d'entrée	315 mm
Dimensions des casiers	500 x 500 mm
Capacité théorique	Jusqu'à 40 casiers/h ; 720 assiettes/h ; 1 440 verres/h
Durées de programmes	90 / 180 / 240 secondes
Eau de rinçage par cycle	2,6 litres
Volume de la cuve	11 litres

UPster U 500 G | Données techniques et options

Caractéristiques électriques et raccordements

Alimentation électrique	230 V monophasé (1/N/PE) ou 400 V triphasé (3/N/PE), 50 Hz
Puissance totale raccordée	3,0 kW (230 V) / 7,0 kW (400 V)
Puissance de chauffage de cuve	2,0 kW
Puissance du surchauffeur	2,0 kW (230 V) / 6,0 kW (400 V)
Puissance de pompe	0,55 kW
Pression d'eau admissible	0,6 à 5 bar
Évacuation	DN 22 ; pompe de vidange intégrée
Installation	Raccordement selon EN 1717

Les durées des cycles peuvent augmenter avec une alimentation en eau froide ou des changements de casiers très fréquents, afin de maintenir une température de rinçage hygiénique.

3. Options (à ajouter au prix de l'équipement)

- **MODULE GiO MEIKO** : traitement de l'eau par osmose inverse pour limiter les traces et réduire le besoin d'essuyage manuel.
- **Positionnement du MODULE GiO** : sous la machine (hauteur totale 820-850 mm), à l'arrière (profondeur totale 690 mm), ou en module séparé (140 x 550 x 600 mm).

Important : la brochure ne fournit pas les tarifs des options. Le prix de chaque configuration doit être confirmé auprès du fournisseur.

Informations à confirmer avant mise en ligne

- La présence et le nombre de casiers livrés ne sont pas précisés dans la brochure.
- L'adoucisseur intégré AktivClean est présenté pour le modèle U 500, mais n'est pas explicitement confirmé pour le U 500 G : ne pas l'attribuer sans validation fabricant.
- Le poids, le niveau sonore et le prix public du U 500 G ne figurent pas dans la brochure fournie.

Source : brochure fabricant MEIKO « UPster U / UPster H », pages 5, 6, 8, 9 et 20. Les données se rapportent au modèle UPster U 500 G, sauf indication contraire.