

Vitrine horizontale - Service crème glacé



VE100



VE130

CARACTÉRISTIQUES	VGE 100	VGE 130
Classe climatique e(EN 16838)	3	3
Classe de Température (EN 16838)	G3	G3
Plage de température (°C)	-18°C / -9°C	-18°C / -9°C
Gaz Réfrigérant	R290	R290
Épaisseur de l'isolation (mm)	50	50
Tension et fréquence (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Surface d'exposition (m²) TDA (ISO 23953)	0,560	0,750
Capacité brute(l)	360	480
Puissance Électrique (W)	850	950
Courant nominal (A)	4,10	4,50
Classe énergétique (Reg.2019/2018)	C	C
Consommation d'énergie (kWh/24h) (Reg.2019/2018)	14,5	16,6
Consommation d'énergie (kWh/year) (Reg.2019/2018)	5293	6059
Systeme d'evaporation	Ventilé	
Dégivrage automatique	OUI	
Bac d'évaporation de l'eau	OUI	
Tension (orange)	OUI	
Thermostat électronique	OUI	
Éclairage LED	OUI	
Interrupteur (éclairage) indépendant	OUI	
Ice-Cream contenant (5l)	7	10

AUTRES OPTIONS		
Roulettes	OPTION	OPT ION
Tension et Fréquence 115V/60 Hz (*)	OPTION	OPT ION
Couleurs Impression numérique	OPTION	OPT ION
DIMENSIONS NET - BRUT (mm)		
Hauteur --> Hauteur avec Roulettes	1156 --> 1200 / 1380	
Largeur	1000 / 1115	1315 / 1430
Profondeur	765 / 892	765 / 892
Poids (kg)	151 - 166	175 - 195
CAPACITÉ DE CHARGE		
Capacité 20` -40`	12 - 26	10 - 21
Capacité 40` Grand Cube	26	21
Camion grande capacité	30	24

* Cette option modifie les caractéristiques

