

RV360



FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Refrigeración subcero entre -2 °C y +6 °C, con puerta de triple cristal con argón y vidrio bajo emisivo Low-e para un aislamiento y visibilidad excepcionales. Puerta reversible, iluminación LED 6000K y 5 estantes regulables para una exposición perfecta del producto en cualquier entorno comercial.
- ✓ Sub-zero refrigeration between -2°C and +6°C, with a triple argon-filled Low-e glass door for exceptional insulation and visibility. Reversible door, 6000K LED lighting and 5 adjustable shelves for a perfect product display in any commercial environment.
- ✓ Réfrigération sub-zéro entre -2 °C et +6 °C, avec une porte en triple vitrage argon et verre bas émissif Low-e pour une isolation et une visibilité exceptionnelles. Porte réversible, éclairage LED 6000K et 5 étagères réglables pour une présentation optimale des produits dans tout environnement commercial.

RV360

RV360			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2°C/4°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C / 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	274L		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm))	600x651x1861		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero plastificado negro	Plastic-coated Steel, black	Acier plastifié noir
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Termoconformado ABS	Thermoformed ABS	ABS thermoformé
Iluminación / Lighting / Eclairage	2 Leds / 600K		
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	40		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1 reversible	1 reversible	1 réversible
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Triple cristal, sin marco	Triple glazing, frameless	Triple vitrage, sans cadre
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	5		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I (mm)	510x414		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	4 Ruedas + 2 Pies	4 wheels + 2 feet	4 roues + 2 pieds
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático por parada del compresor	Automatic by compressor stop	Automatique par arrêt du compresseur
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Estático	Static	Statique

Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estático con ventilador Roll Bond	Static with Roll-Bond fan	Statique avec ventilateur Roll-Bond
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	R600a		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	70 gr		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	240V/1ph/50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	250		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	2,26		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	D		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	650x685x2058		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	360L		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	87Kgr		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	99Kgr		

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

