

Vitrine de comptoir ORIZONT, positive ventilée, 200L, self service



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulateur électronique avec affichage digital de la température.
- › Modèle SELF avec vitres coulissantes à l'arrière et abattants côté client.
- › Éclairage LED.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Fluide propre R290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Hygrométrie	75
Capacité	200
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	765x380
Nombre équipement	3
Dimensions grilles (LxP) (mm)	765x380
Équipement	3 étagères 765x380

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 ($\leq +25^{\circ}\text{C}$ @ 60%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	498
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	528
Largeur (mm)	1200
Hauteur (mm)	725
Poids net (kg)	83
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1200x528x725

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1280x580x920
Poids brut (kg)	98

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

