



Équipement professionnel pour la réfrigération des boissons. Disponible en versions de 1 à 3 réservoirs, d'une capacité de 5 ou 8 litres.

#### Certifications



#### Voltages disponibles

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

Caractéristiques techniques	Compact 5/1	Compact 5/2	Compact 5/3	Compact 8/1	Compact 8/2	Compact 8/3
<b>Capacité (L)</b>	5	10	15	8	16	24
<b>Hauteur (cm)</b>	55	55	55	62	62	62
<b>Largeur (cm)</b>	18	25	37	18	25	37
<b>Profondeur (cm)</b>	39	39	39	41	41	41
<b>Poids net (Kg)</b>	13	17	22	14	17	22
<b>Poids brut (Kg)</b>	14	18	24	15	19	24
<b>Puissance* (W)</b>	250	350	550	250	350	550
<b>Gaz</b>	R290	R290	R290	R290	R290	R290

Caractéristiques techniques supplémentaires	Dispositifs de sécurité et de contrôle
Récipient incassable en polycarbonate	Niveau sonore inférieur à 70 dB(A)
Carrosserie en acier inoxydable	Modèles avec gaz R290 : équipés de composants électriques ATEX
Condenseur refroidi par air	Compresseur hermétique équipé d'un protecteur
Robinet caoutchouté	Contrôle mécanique de la température (interne)
Mélange par entraînement magnétique	Facilité de démontage et de nettoyage
Composants adaptés au contact alimentaire	

#### Accessoire optionnel

Robinet à gravité

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. \*Conditions d'essai : 32°C - 230V 50Hz - 1ère heure de fonctionnement